Plutón-0

Plutón-1

CERAMICA

VIDRIO

PLUTÓN eco

Modelo	Litros	ºC Max	Medidas interiores Dm. x Alto	Medidas exteriores Dm. x Alto	Potencia Kw	Peso Kg	Paso** x puerta
Plutón 0S	23	1300	330 x 270	510 x 405	2.3	43	510
Plutón 1K	47	1100	380 x 400	560 x 535	3	56	560
Plutón 1S	47	1300	380 x 400	560 x 535	4	56	560
Plutón 2K	60	1100	380 x 500	560 x 635	4	62	560
Plutón 2S	60	1300	380 x 500	560 x 635	5	62	560
Plutón 3K	76	1100	450 x 500	640 x 635	5	72	640
Plutón 3S	76	1300	450 x 500	640 x 635	6	72	640
Plutón 4K	91	1100	450 x 610	640 x 745	6	84	640
Plutón 4S	91	1300	450 x 610	640 x 745	7	84	640
Plutón 5K	160	1100	620 x 575	810 x 710	8	145	710
Plutón 5S	160	1300	620 x 575	810 x 710	9	145	710
Plutón 6K	200	1100	620 x 690	810 x 820	8,4	165	810
Plutón 6S	200	1300	620 x 690	810 x 820	10	165	810

HORNO ELÉCTRICO DE CARGA SUPERIOR PARA CERÁMICA Y VIDRIO.

CERAMICA: Cocción de bizcocho, porcelana, refractario, esmaltes, calcas....
VIDRIO: Decoración (con esmaltes, calcas, oro, etc.), colage y fussing.

estructura. Construida en acero inoxidable, totalmente indeformable.

resistencias. Fabricadas con hilo Kanthal e insertadas en las ranuras de los ladrillos refractarios. Distribuidas por todo el contorno del horno. Potencia adecuada para una gran velocidad de calentamiento. Diseño interior más redondeado para que las resistencias se mantengan inalterables. ***N***

cámara de calefacción. Construida en ladrillo refractario aislante de muy baja densidad. Suelo desmontable.

aislante. Montado con refractario aislante de baja densidad de 76 mm. de espesor más una capa de fibra cerámica de 25 mm. Una menor pérdida calorífica nos permite obtener un mayor rendimiento energético. ***N***

puerta. Situada en la parte superior del horno y construida con ladrillos de la misma calidad del horno. Cierre presión ajustable. Dispone de un orificio que hace la función de chimenea.

soporte. Mod.Plutón-0 patas de sobre mesa. Mod. Plutón-1/2/3/4/5/6 patas con ruedas. ***N***

cuadro de control. Incorpora un microprocesador mod. ATR-902 con 15 Programas en memoria de 18 segmentos. Cada programa consta de un tiempo de espera (puesta en marcha retardada) y se pueden editar desde 1 hasta un máximo de 18 segmentos. Cada segmento puede ser de rampa (subida ó bajada) ó de mantenimiento. Paro automático al final de la cocción. Visualización del consumo total de la cocción. Facilidad de uso.

sistemas de seguridad. Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.

Hornos de fabricación Nacional. Servicio de mantenimiento y repuestos. Garantía: Dos años.

** Medida mínima, con la puerta del horno desmontada para paso por puertas

Ficha técnica

HORNOS DEL VALLES, S.A. Mancomunitat,3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
T/ 93 692 66 12 Fax 93 580 08 27 hdv@tecnopiro.com www.tecnopiro.com

tecno piro®

REVISIÓN 21-11-23

Reservado el derecho de cualquier modificación sin previo aviso.